

DEUR OMGEKEERDE DRAAIRICHTING

Het omgekeerde draaideursysteem is beschikbaar voor de BASIC collectie compleet met een DIN verstelbaar frame. Voor volledige specificaties, inclusief deurkleuren, zie de relevante BASIC modellen (pp. 83-107) en de sectie over DIN verstelbare frames. Frames in het omgekeerde zwenksysteem zijn alleen verkrijgbaar met een standaardhoek en een behuizing van 60 mm, standaard voeg van 45°, voor een minimale wanddikte van 100 mm

TIP

Wanneer u een omgekeerd draaiende deur besteld, let op de vloer overgang welk rechts onder het deurblad moet zijn na de installatie.

OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.

Omgekeerd draaideursysteem	EXTRA KOST
Deurblad, omgekeerd zwenksysteem	140.00
Verstelbaar DIN deurkozijn, omgekeerd zwenksysteem	140.00
staafdiameter verloopstuk voor WC-vergrendeling	2.00
Extra deurscharnier (voor hogere deuren)	56.00
Extra scharnier van het deurkozijn (voor hogere deurkozijnen)	56.00

SCHARNIERKLEUREN VERKRIJGBAAR BIJ OMGEKEERDE DRAAIDEUREN



Chrome White Black Gold

OMGEKEERDE DRAAIDEUREN MET DIN DEURKOZIJN

BREEDTE	Deuropening breedte W [mm]	Frame buitenzijde breedte W2 [mm]	Frame buitenkant breedte incl. architraven W3 [mm]	Totaal deurblad breedte S2 [mm]	Deuropening hoogte H1 [mm]	Totaal deurblad hoogte H2 [mm]	Frame buitenkant hoogte H3 [mm]	Lijst hoogte met architraven H4 [mm]
60	628	694	792	644	2006	2006	2039	2088
70	728	794	892	744				
80	828	894	992	844				
90	928	994	1092	944				
100	1028	1094	1192	1044				
110	1128	1194	1292	1144				

Omgekeerde draaideuren worden standaard korter geproduceerd. Als gevolg hiervan hebben beide deurkozijnen, wanneer ze naast een standaarddeur worden geïnstalleerd , dezelfde buitenhoogte met de architraven = 2088 mm. Er is een mogelijkheid om een verbrede hoek +20 mm bar te bestellen en een set te maken voor een niet-standaard formaat.